

Angebot Schlauchaufroller



Effizienz am Arbeitsplatz
Verfügbarkeit der gerade benötigten Schlauchlänge

Einsatzsicherheit durch Betätigung der Aufrollautomatik nach dem Gebrauch verhindert Arbeitsunfälle

Schonung und Schutz des Schlauches im Stahlgehäuse

- Stahlgehäuse Epoxy-Anstrich
- Schlauchaufroller schwenkbar 180°
- Nenndruck: 20 bar

- Luftaustritt Außengewinde 1/4 Zoll
- Max. Temperatur: 65° C
- Gewicht: 6,8 kg

Die Schlauchaufroller sind fertig konfektioniert, mit Einhandkupplung und Nippel mit Schlauchanschluß.

Durchmesser AG/IG	Länge Mtr.	Durchsatz l/min	Bestellnr.	Einzelnettopreis
8 x 12 mm	12 Meter + 1,50 m. außen	500 l/min	DRF 0812ERC	144.90 €
8 x 12 mm	15 Meter + 1,50 m. außen	500 l/min	DRF 0815ERC	149.70 €
10 x 14 mm	10 Meter + 1,50 m. außen	900 l/min	DRF 1010ERC	161.80 €
10 x 14 mm	12 Meter + 1,50 m. außen	800 l/min	DRF 1012ERC	165.30 €

*Es gilt die Hersteller-Gewährleistung
 Zuzüglich 12,00 € Versandkosten, ab 3 Stück Versandkostenfrei.*